

FRUTTETO

tehnički podaci

| | 80 | 90 | 90.4 | 105 | 115 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Verzija | Dorado Classic | Dorado Classic | Dorado Classic | Dorado Classic | Dorado Classic |
| MOTOR | | | | | |
| Tip motora | FARMotion Euro III B | FARMotion Euro III B | FARMotion Euro III B | FARMotion Euro III B | FARMotion Euro III B |
| Broj cilindara/Zapremnina | 3 / 2887ccm | 3 / 2887ccm | 4 / 3849ccm | 4 / 3849ccm | 4 / 3849ccm |
| Usisavanje | Turbo Intercooler | | | | |
| Max. snaga na 1600 o/min | 55,4 kW / 75 ks | 65 kW / 88 ks | 65 kW / 88 ks | 75 kW / 102 ks | 83 kW / 113 ks |
| Obrtni moment | 342Nm | 354 Nm | 354 Nm | 408 Nm | 435 Nm |
| Rezervoar goriva | 55 Lit ili 35 Lit u verziji sa prednjim polugama I prednjim PTO + opcija 40 Lit dodatni rezervoar | | | | |
| TRANSMISIJA | | | | | |
| Reverzer / promjena smjera | Mehanički sinhronizovan / Hidraulični Power Shuttle sa Stop & Go sistemom | | | | |
| Broj brzina | 30 + 15 (mehanički mjenjač) / 45 + 45 (Powershift mjenjač) | | | | |
| KOČNICE I UPRAVLJANJE | | | | | |
| Kočenje na sva 4 točka | Standardna oprema | | | | |
| Parkirna kočnica | Mehanička, nezavisna | | | | |
| Kočnica za prikolice | Hidraulično (opcija) | | | | |
| Upravljanje | Hidraulično, nezavisna pumpa | | | | |
| Ugao zakretanja | 60° | | | | |
| HIDRAULIKA | | | | | |
| Kontrola dizanja hidraulike | Mehanička (standardna oprema) ili Elektronska EHR (dodatna oprema) | | | | |
| Max sila podizanja | 2800 Kg | | | | |
| Pumpa/ protok | 54 Lit / min | | | | |
| Distributori | 6 izlaza (3 para hidrauličnih utičnica) | | | | |
| Prednje poluge | Opcija, sila podizanja 1500 Kg | | | | |
| PTO (Kardan) | | | | | |
| Brzina | 540-540E (STANDARD) / 540-540E-1000 (OPCIJA) | | | | |
| Uključivanje | Elektrohidraulično | | | | |
| KABINA | | | | | |
| Kabina | Originalna, zvučno izolovana, ventilacija i grijanje | | | | |
| Klima uređaj | OPCIJA | | | | |
| Suspenzija sjedala | Mehanička (STANDARD) / Pneumatska (OPCIJA) | | | | |
| TEGOVI | | | | | |
| Prednji tegovi (OPCIJA) | Nosač tegova sa 4 tega (160kg) / Nosač tegova sa 8 tegova (320 kg) | | | | |
| GUME | | | | | |
| Prednje gume | 280/70 R16 | 280/70 R16 | 280/70 R16 | 280/70 R16 | 280/70 R16 |
| Zadnje gume | 380/70 R24 | 380/70 R24 | 380/70 R24 | 380/70 R24 | 380/70 R24 |
| DIMENZIJE | | | | | |
| Međuosovinski razmak | 2011 mm | 2011 mm | 2141 mm | 2141 mm | 2141 mm |
| Težina | 2617 kg | 2617 kg | 2747 kg | 2747 kg | 2747 kg |
| Širina min-max | 1514-1536 mm | 1514-1536 mm | 1612-1618 mm | 1612-1618 mm | 1612-1618 mm |
| Dužina | 3812 mm | 3812 mm | 3942 mm | 3942 mm | 3942 mm |
| Visina | 2296 mm | 2296 mm | 2321 mm | 2346 mm | 2346 mm |
| Klirens | 247 mm | 247 mm | 267 mm | 267 mm | 267 mm |