

SERIA 5 DF

tehnički podaci

	5080	5090	5090.4	5105	5115
Verzija	5 DF LS/GS	5 DF LS/GS	5 DF LS/GS	5 DF LS/GS	5 DF LS/GS
MOTOR					
Tip motora	FARMotion Euro III B	FARMotion Euro III B	FARMotion Euro III B	FARMotion Euro III B	FARMotion Euro III B
Broj cilindara/Zapremnina	3 / 2887ccm	3 / 2887ccm	4 / 3849ccm	4 / 3849ccm	4 / 3849ccm
Usisavanje	Turbo Intercooler				
Max. snaga na 1600 o/min	55,4 kW / 75 ks	65 kW / 88 ks	65 kW / 88 ks	75 kW / 102 ks	83 kW / 113 ks
Obrtni moment	342Nm	354 Nm	354 Nm	408 Nm	435 Nm
Rezervoar goriva	55 Lit ili 35 Lit u verziji sa prednjim polugama I prednjim PTO + opcija 40 Lit dodatni rezervoar				
TRANSMISIJA					
Reverzer / promjena smjera	Mehanički sinhronizovan / Hidraulični Power Shuttle sa Stop & Go sistemom				
Broj brzina	30 + 15 (mehanički mjenjač) / 45 + 45 (Powershift mjenjač)				
KOČNICE I UPRAVLJANJE					
Kočenje na sva 4 točka	Standardna oprema				
Parkirna kočnica	Mehanička, nezavisna				
Kočnica za prikolice	Hidraulično (opcija)				
Upravljanje	Hidraulično, nezavisna pumpa				
Ugao zakretanja	60°				
HIDRAULIKA					
Kontrola dizanja hidraulike	Mehanička (standardna oprema) ili Elektronska EHR (dodatna oprema)				
Max sila podizanja	2800 Kg				
Pumpa/ protok	54 Lit / min				
Distributori	6 izlaza (3 para hidrauličnih utičnica)				
Prednje poluge	Opcija, sila podizanja 1500 Kg				
PTO (Kardan)					
Brzina	540-540E (STANDARD) / 540-540E-1000 (OPCIJA)				
Uključivanje	Elektrohidraulično				
KABINA					
Kabina	Originalna, zvučno izolovana, ventilacija i grijanje				
Klima uređaj	OPCIJA				
Suspenzija sjedala	Mehanička (STANDARD) / Pneumatska (OPCIJA)				
TEGOVI					
Prednji tegovi (OPCIJA)	Nosač tegova sa 4 tega (160kg) / Nosač tegova sa 8 tegova (320 kg)				
GUME					
Prednje gume	280/70 R16	280/70 R16	280/70 R16	280/70 R16	280/70 R16
Zadnje gume	380/70 R24	380/70 R24	380/70 R24	380/70 R24	380/70 R24
DIMENZIJE					
Međuosovinski razmak	2011 mm	2011 mm	2141 mm	2141 mm	2141 mm
Težina	2617 kg	2617 kg	2747 kg	2747 kg	2747 kg
Širina min-max	1514-1536 mm	1514-1536 mm	1612-1618 mm	1612-1618 mm	1612-1618 mm
Dužina	3812 mm	3812 mm	3942 mm	3942 mm	3942 mm
Visina	2296 mm	2296 mm	2321 mm	2346 mm	2346 mm
Klirens	247 mm	247 mm	267 mm	267 mm	267 mm